

0 °C ~ +15 °C

225 Liters
225 Litre**M260KN**

Technical Information Teknik Bilgiler	Cabin Type / Kabin Tipi	Vertical / Dikey
	Cooling Type / Soğutma Tipi	Dynamic / Dinamik
	Defrost Mode / Defrost Modu	Automatic / Otomatik
	Net Volume (L) / (CFT) / Net Hacim	225
	Gross Volume (L) / (CFT) / Brüt Hacim	238
	Refrigerant / Soğutucu Akışkan	R600a
Performance Performans	Insulation Thickness (mm) İzolasyon Kalınlığı (mm)	50
	Operating Temperature Range Çalışma Sıcaklık Aralığı	0 °C ~ +15 °C
Control Kontrol	Set Temperature / Set Edilen Sıcaklık	4 °C
	Control System / Kontrol Sistemi	With Microprocessor Mikro İşlemcili
Power Elektrik	Control Display / Kontrol Ekranı	4.3" Touch Display 4.3" Dokunmatik Ekran
	Voltage / Voltaj	220 / 240 V
	Frequency / Frekans	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) Güç Tüketimi	1.8
	Ampere (A) / Amper (A)	1.4
Alarm Alarm	Backup Battery Life / Yedek Pil Ömrü	72 hours / 72 Saat
	High Temperature / Yüksek Sıcaklık	Available / Var
	Low Temperature / Düşük Sıcaklık	Available / Var
	Door Open Alarm / Kapı Açık Alarmı	Available / Var
	Sensor Error / Sensör Hatası	Available / Var
Dimensions Ölçüler	No Mains Voltage Error / Besleme Yok Hatası	Available / Var
	External Dimensions (w*d*h) (mm) Dış Ölçüler w*d*h (mm)	590*646*1606.5
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) İç Ölçüler w*d*h (mm)	489*487*991
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)	660*700*1705
	Net Weight (kg) / Net Ağırlık (kg)	103
	Gross Weight (kg) / Brüt Ağırlık (kg)	113
	Number of Blood Bag Loading Kan Torbası Yükleme Adedi	120
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)	24 / 54 / 54
	Number of 13.6 m Truck Loading 13,6 Metre Tır Yükleme Adedi	60
Accessories Aksesuarlar	Shelves / Raflar	3 Piece / 3 Adet
	Wheel Type / Tekerlek Tipi	Moving Hareketli
Optional Opsiyonlar	Sending alert codes via WI-FI by e-mail Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi	
	Extra external probe input / Ekstra harici prob girişi	
	Exterior body color / Dış gövde rengi	
	Side sticker with logo dressing / Logo giydirmeli yan sticker	
	Block door / Blok kapı	

M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Certified as a Class IIa medical device according to 93/42/EEC medical device regulation. Manufactured according to DIN13277 and DIN58371 standard.

M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre DIN13277 ve DIN58371 standartlarında belgelendirilmiştir.



2195