0 °C ~ +15 °C

600 Liters
600 Litre

M660KN

Technical Information *Teknik Bilgiler*	Cabin Type / *Kabin Tipi*	Vertical / *Dikey*
	Cooling Type / *Soğutma Tipi*	Dynamic / *Dinamik*
	Defrost Mode / *Defrost Modu*	Automatic / *Otomatik*
	Net Volume (L) / (CFT) / *Net Hacim*	600
	Gross Volume (L) / (CFT) / *Brüt Hacim*	649
	Refrigerant / *Soğutucu Akışkan*	R290
	Insulation Thickness (mm) *İzolasyon Kalınlığı (mm)*	50
Performance *Performans*	Operating Temperature Range *Çalışma Sıcaklık Aralığı*	0 °C ~ +15 °C
	Set Temperature / *Set Edilen Sıcaklık*	4 °C
Control *Kontrol*	Control System / *Kontrol Sistemi*	With Microprocessor *Mikro İşlemcili*
	Control Display / *Kontrol Ekranı*	4.3" Touch Display *4.3" Dokunmatik Ekran*
Power *Elektrik*	Voltage / *Voltaj*	220 / 240 V
	Frequency / *Frekans*	50 Hz
	Power Consumption (24 hours) *Güç Tüketimi*	6.45
	Ampere (A) / *Amper (A)*	3.05
	Backup Battery Life / *Yedek Pil Ömrü*	72 hours / *72 Saat*
Alarm *Alarm*	High Temperature / *Yüksek Sıcaklık*	Available / *Var*
	Low Temperature / *Düşük Sıcaklık*	Available / *Var*
	Door Open Alarm / *Kapı Açık Alarmı*	Available / *Var*
	Sensor Error / *Sensör Hatası*	Available / *Var*
	No Mains Voltage Error / *Besleme Yok Hatası*	Available / *Var*
Dimensions *Ölçüler*	External Dimensions (w*d*h) (mm) *Dış Ölçüler w*d*h (mm)*	790*714*2207
	Internal Dimensions (w*d*h) (mm) *İç Ölçüler w*d*h (mm)*	690*553*1702
	Packaged External Dimensions (w*d*h) (mm) *Ambalajlı Dış Ölçüler w*d*h (mm)*	860*755*2280
	Net Weight (kg) / *Net Ağırlık (kg)*	162
	Gross Weight (kg) / *Brüt Ağırlık (kg)*	182
	Number of Blood Bag Loading *Kan Torbası Yükleme Adedi*	360
	Number of Container Loading (20"/40"/40"H) *Konteyner Yükleme Adedi (20" / 40" / 40"Y)*	18 / 41 / 41
	Number of 13.6 m Truck Loading *13,6 Metre Tır Yükleme Adedi*	45
Accessories *Aksesuarlar*	Shelves / *Raflar*	6 Piece / *6 Adet*
	Wheel Type / *Tekerlek Tipi*	Moving *Hareketli*

Optional *Opsiyonlar*	Sending alert codes via WI-FI by e-mail *Uyarı kodlarının WI-FI ile mail gönderilmesi*
	Extra external probe input / *Ekstra harici prob girişi*
	Exterior body color / *Dış gövde rengi*
	Side sticker with logo dressing / *Logo giydirmeli yan sticker*
	Block door / *Blok kapı*

M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Certified as a Class IIa medical device according to 93/42/EEC medical device regulation. Manufactured according to DIN13277 and DIN58371 standard.

M260KN/M390KN/M660KN/M900KN Sınıf IIa tıbbi cihaz olarak 93/42/EEC tıbbi cihaz yönetmeliğine göre DIN13277 ve DIN58371 standartlarında belgelendirilmiştir.

ISO 13485:2016 MDD medical device directive CE 2195